

Rogue ES 201iP PRO

Компактное решение для профессионалов



Rogue ES 201iP Pro - это надежный сварочный аппарат с возможностью сварки в импульсном режиме покрытым электродом. Цифровая система управления обеспечивает контроль всех параметров дуги и лучшую в своем классе производительность сварки.

Аппарат может использоваться с электродами диаметром до 4,0 мм и выполнять сварку методом TIG, обеспечивая еще большую универсальность.

- Функция MMA Pulse улучшает регулирование подачи тепла, сводит к минимуму деформацию тонких материалов и помогает уменьшить разбрызгивание для получения более качественных сварных швов
- Для контроля дуги предусмотрена регулировка силы дуги (Arc force) и горячего старта (Hot start)
- Плавная и стабильная дуга
- Надежная конструкция для работы в бытовых и промышленных условиях
- Модуль корректора мощности (PFC) обеспечивает стабильную дугу, устойчивую к перепадам напряжения, даже при работе с удлинителями длиной до 100 м
- Класс защиты - IP23S
- Возможность работы от генератора (рекомендуемая мощность от 7 кВт)



Панель управления

Области применения

- Ремонт и техническое обслуживание
- Гражданское строительство
- Сельскохозяйственное оборудование
- Производство металлоконструкций



Rogue ES 201iP PRO

Технические характеристики

Напряжение сети	230 В ± 15%, 1 фаза, 50/60 Гц
Максимальный ток	200 А
Потребляемая мощность	6,9 кВА
Потребление на холостом ходу	50 Вт
Напряжение холостого хода	78 В постоянного тока
Ток/Напряжение MMA • 25% рабочий цикл • 60% рабочий цикл • 100% рабочий цикл	200 А / 28,0 В 129 А / 25,2 В 100 А / 24,0 В
Ток/Напряжение TIG • 25% рабочий цикл • 60% рабочий цикл • 100% рабочий цикл	200 А / 18,0 В 129 А / 15,2 В 100 А / 14,0 В
Диапазон регулировки тока MMA/TIG	20 – 200 А / 10-200 А
Частота импульсов TIG	0,2 – 500 Гц
Частота импульсов MMA	0,2 – 100 Гц
Температура эксплуатации	от -10 до +40 °С
Класс защиты	IP23S
Размеры	403 x 153 x 264 мм
Вес	8,4 кг

Информация для заказа

Rogue ES 201iP PRO	0705002009C
--------------------	-------------

Комплект поставки

Сварочный источник с сетевым кабелем, 3 м и вилкой
Плечевой ремень
Электрододержатель Handy 200 А, сечение кабеля 16 мм², 3 м, ОКС 50
Обратный кабель ОКС 50, 3 м и зажим



Компания ТНД / www.ventsvar.ru

ESAB / esab.com

